

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/zestaw-sygnalizatorow-videotronic-cx4-2xrc4-21-p-455.html>



Zestaw sygnalizatorów VIDEOTRONIC CX4 - 2XRC4 2+1

Cena	1 590,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	VIDEOTRONIC

Opis produktu

CENTRALKA VIDEOTRONIC CX4 - 2XRC4 2+1



Centralka bezprzewodowa CX 4

- Alarm antykradzieżowy (sygnalizacja ciągła 3s po zdjęciu wędziska z sygnalizatora).
- Alarm na wypadek kradzieży (sygnalizacja ciągła 3s po wyłączeniu sygnalizatora)
 - Rozróżnianie kierunku brania - sygnał akustyczny
- Sygnalizacja 1:1 na centralce (1sygnał z sygnalizatora to jeden impuls na centralce)
 - Możliwość włączenia funkcji wibracji
 - Antena zewnętrzna
 - Podstawka umożliwia wygodną obserwację

-
- Możliwość noszenia na tzw. „smyczy”
 - Etui przewidziane do zestawu 6 sygnalizatorów, centralki CX4 oraz podstawki
 - Możliwość pracy maksymalnie z 6 sygnalizatorami
 - Płynna regulacja głośności
 - Sygnalizacja STB (czuwanie)
 - Zasilanie: baterie alkaliczne 2 szt. x 1,5 V AAA
 - Produkt polski
 - gwarancja - 3 lata

Sygnalizator Brań XRC 4

Alarm antykradzieżowy (po zdjęciu wędziska z sygnalizatora).

Zwiększona czułość żyłki do 6mm przesuwu (poprzednio 12mm).

Regulacja jasności świecenia diod (3 stopniowa).

Sygnalizacja świetlna – dźwiękowa.

Identyfikacja (rozróżnianie) kierunku brania.

Regulacja głośności.

Regulacja tonu.

Regulacja czułości w skali 10-cio stopniowej.

Pamięć ostatniego brania z regulacją czasu świecenia diody (od 6 do 40 sek.).

Sygnalizacja stanu baterii.

Podświetlenie nocne.

Gniazda podłączenia swingera.

Adapter umożliwiający stosowanie Fox Illuminated Swinger.

Hermetyczny włącznik ON/OFF.

Zamontowany nadajnik umożliwia współpracę bezprzewodową z centralką

VIDEOTRONIC CX 4. Zasięg odbioru uzależniony jest od warunków geodezyjnych i przeszkód znajdujących się w zasięgu sygnalizatora (40-300m).

Wysyłanie sygnału alarmowego do centralki po wyłączeniu sygnalizatora.

Zasilanie: bateria alkaliczna 9V.

Produkt polski

Gwarancja - 3 lata

SYGNALIZATOR JEST ODPORNY NA DZIAŁANIE ZMIENNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, SŁOŃCE).