

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/echosonda-garmin-striker-vivid-7svtransducer-p-7255.html>



ECHOSONDA GARMIN STRIKER VIVID 7SV+TRANSDUCER

Cena	2 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	010-01874-01
Kod producenta	010-02553-01
Kod EAN	753759268398
Producent	GARMIN


Opis produktu

ECHOSONDA GARMIN STRIKER VIVID 7SV+PRZETWORNIK GT52HW-TM













Charakterystyka Garmin Striker Vivid 7SV z przetwornikiem GT52HW-TM

Garmin Striker Vivid 7SV z przetwornikiem GT52HW-TM to nowoczesna sonda wędkarska o kolorowym i czytelnym 7-calowym wyświetlaczu, zapewniająca użytkownikom - niezależnie od ich stopnia zaawansowania - skuteczną obserwację środowiska wodnego, w którym łowią ryby. Co więcej, zastosowane funkcje pozwalają m.in. oznaczać najlepsze łowiska na mapach, a wbudowany system Wi-Fi umożliwia uzyskiwanie alertów o nich bezpośrednio na telefon.

Czym cechuje się Echosonda Striker Vivid 7SV?

Zawarty w urządzeniu Striker Vivid 7SV przetwornik GT52HW-TM został tak zaprojektowany, żeby obsługiwać trzy typy sonarów: od tradycyjnego echosonaru CHIRP, po skanujące sonary typu CHIRP ClearVü oraz CHIRP SideVü. Technologia ta w porównaniu do przetworników obsługujących mniejszą liczbę typów sonarów, zapewnia jeszcze lepszą obserwację ryb i dna zbiorników. Echosonda o numerze producenta Garmin 010-02553-01 pozwala dodatkowo oznaczać konkretne miejsca z łowiskami wraz z przechowywaniem ich na mapach o powierzchni nawet 2 mln akrów (aplikacja

Garmin Contours). Wysoki poziom dokładności oznaczeń jest możliwy dzięki użyciu bardzo czułego modułu GPS.

Wyjątkowa funkcjonalność echosondy Striker Vivid 7SV

Urządzenie Striker Vivid 7SV jest bardzo proste w obsłudze, dzięki intuicyjnemu menu. W wyposażeniu znajdują się odpowiednie systemy mocujące oraz uchwyt uchylno-obrotowy. Zastosowany system WiFi pozwala na wykorzystanie zebranych w echosondzie danych przez telefoniczną aplikację, a nawet na dzielenie się swoimi doświadczeniami z członkami społeczności Garmin Quickdraw.

Główne cechy:

- Kolorowy ekran 7" WVGA 800 x 480 pikseli
- Menu w języku polskim i system metryczny
- bogata paleta kolorów Vivid wyświetlanego obrazu
- 10 pozycyjne bardzo jasne podświetlenie ekranu
- możliwość podziału ekranu w pionie i poziomie do 3 okien
- klasyczne obrazowanie CHIRP 150-240 kHz 250W
- realistyczne dolne skanowanie CHIRP ClearVü™ 455/800 kHz 350W
- realistyczne boczne skanowanie CHIRP SideVü™ 455/800 kHz 350W
- wbudowany precyzyjny GPS: zaznaczanie pozycji do 5000 punktów, rysowanie przebytego śladu, prędkość łodzi
- Funkcja Quickdraw Contours pozwala tworzyć podczas pływania własne mapy batymetryczne w jakości HD (pamięć wewnętrzna pomieści ponad 800 tys. hektarów map z izobatami co 30 cm)
- maksymalny zasięg klasyczne obrazowanie 244 m woda słodka
- maksymalny zasięg ClearVü™ 75 m
- maksymalny zasięg SideVü™ 152 m
- pomiar temperatury wody w przetworniku
- pomiar napięcia źródła zasilania
- max. pobór prądu 1,5A
- napięcie zasilania 10-20V DC
- temperatura pracy -15°C do +55°C
- wodoszczelna obudowa klasa IPX 7
- wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia sparowanie z bezpłatną aplikacją ActiveCaptain

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- ekran echosondy
- podstawka uchylno-obrotowa
- przetwornik GT52HW-TM o częstotliwości 140-240/455/800 kHz
- mocowanie przetwornika na stałe do pawęży
- mocowanie przetwornika do silnika elektrycznego
- kabel zasilający z bezpiecznikiem
- instrukcję w języku Polskim
- dowód zakupu

Ogólne

- **Wymiary fizyczne:** 23,5 × 14,0 × 5,8 cm (9,3 × 5,5 × 2,3 cala)
- **Wymiary wyświetlacza:** Przekątna 7"
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** szer. x wys. 800 × 480 pikseli
- **Typ wyświetlacza:** Kolorowy wyświetlacz WVGA
- **Masa:** 0,8 kg (1,76 funt)
- **Klasa wodoszczelności:** IPX7
- **Moc transmisji:** 500 W (RMS)

Funkcje i dane techniczne sonaru

- **Obsługa sonaru dwuzakresowego:** Tak
- **Obsługa sonaru dwuwiązkowego:** Tak
- **Obsługiwane częstotliwości:** Tradycyjna: 50/77/200 kHzCHIRP (średnie i wysokie częstotliwości) ClearVü i SideVü 260/455/800 kHz
- **Blokada dna (wyświetlanie sygnału odbitego od dna):** Tak
- **Rejestrowanie i wykres temperatury wody:** Tak

Funkcje echosondy rybackiej

- **Powiększenie na jednej części podzielonego ekranu:** Tak
- **Ultrascroll® (wyświetlanie ławic ryb przy większej prędkości łodzi):** Tak
- **Fish Symbol ID (wspomaga wyszukiwanie ryb i oznacza je):** Tak
- **Technologia AutoGain (minimalizuje zakłócenia, maksymalizuje rozróżnianie celów):** Tak
- **Regulowania linia głębokości (pomiar głębokości obiektów podwodnych):** Tak
- **A-scope (wyświetlanie w czasie rzeczywistym ryb przepływających przez wiązkę przetwornika):** Tak
- **W zestawie czujnik temperatury wody:** Tak