

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/garmin-panoptix-livescope-plus-system-lvs34-gls10-sonar-p-10236.html>



GARMIN PANOPTIX LIVESCOPE PLUS SYSTEM LVS34 GLS10 SONAR

Cena	9 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	010-01864-00
Kod EAN	753759182724
Producent	GARMIN

Opis produktu

GARMIN PANOPTIX LIVESCOPE PLUS SYSTEM LVS34 GLS10 SONAR
DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE





Przetwornik multiwiązkowy Garmin **Panoptix LiveScope Plus System**

- Obserwuj bardzo szczegółowy, łatwy do zinterpretowania obraz obiektów, przynęty i ryb znajdujących się przed łodzią i w jej otoczeniu dostarczany przez echosondę skanującą w czasie rzeczywistym, nawet gdy łódź się nie porusza.
- Łatwo dostosuj przetwornik do swoich technik połowu. Skieruj go do przodu, aby zobaczyć, co się dzieje wokół łodzi, skieruj go w dół, aby zobaczyć co znajduje się bezpośrednio pod nią, lub ustaw go tak, aby uzyskać widok perspektywiczny i widok z góry, który idealnie sprawdza się na płytkiej wodzie (uchwyt do trybu perspektywicznego sprzedawany osobno).
- Echosonda daje niesamowicie ostry obraz w czasie rzeczywistym, mając zasięg do 61 m pionowo w dół i do przodu
- Dzięki systemowi AHRS obraz na ekranie plotera nawigacyjnego w widoku echosondy jest niezwykle stabilny nawet w trudnych warunkach
- Łatwe w użyciu złącze Garmin Marine Network typu plug-and-play ułatwia instalację i bezproblemową integrację z kompatybilnym ploterem nawigacyjnym Garmin(1)

Jest dla nas jasne, że to najbardziej niesamowita technologia echosondy jaką kiedykolwiek stworzono, a łowienie ryb będzie zupełnie inne niż wcześniej. Panoptix LiveScope Plus to echosonda do skanowania w czasie rzeczywistym. Zobacysz na żywo łatwe do zinterpretowania obrazy z echosondy, w tym podgląd ryb wokół doskonale widocznych podwodnych obiektów. Możesz nawet zobaczyć swoją przynętę podczas jej ściągania. Co więcej, łódź wcale nie musi się poruszać, a obraz jest tak wyrazisty i precyzyjny, że po niedługim czasie będziesz nawet w stanie odróżnić gatunki ryb!

Uzyskaj widok LiveScope™ z wiązką w dół, widok LiveScope™ z wiązką do przodu i widok perspektywiczny dzięki jednemu przetwornikowi(2). Dzięki nim z łatwością dostosujesz tryb pracy przetwornika do techniki łowienia. Aby uzyskać niezwykle wyraźny obraz obiektów i pływających ryb wokół łodzi, użyj trybu LiveScope z wiązką do przodu, natomiast aby uzyskać obraz obszaru pod łodzią, użyj trybu LiveScope z wiązką w dół. Ustaw przetwornik w trybie pracy perspektywicznej, aby uzyskać widok z góry na płytką wodę. Widok automatycznie aktualizuje się na Twoim z kompatybilnym ploterem nawigacyjnym Garmin. System stabilizacji AHRS świetnie sprawdza się nawet w trudnych warunkach.

Tryb LiveScope z wiązką w dół pozwala zobaczyć na żywo łatwe do zinterpretowania obrazy z echosondy skanującej obiekty i ryby pod łodzią z dużą dokładnością – do 61 metrów – nawet gdy łódź się nie porusza.

Tryb LiveScope z wiązką do przodu jest doskonałym rozwiązaniem do tropienia i wyśledzenia ryb, zanim jeszcze zarzucisz wędkę. Zobacz bardzo szczegółowe i łatwe do zinterpretowania obrazy wyświetlane na żywo przez echosondę skanującą obiekty i ryby dookoła Twojej łodzi – do 61 metrów – nawet gdy łódź się nie porusza.

Łatwy montaż

Echosonda skanująca Panoptix LiveScope zawiera kompaktową czarną skrzynkę GLS 10 z przetwornikiem LVS32 i łatwym w użyciu złączem plug-and-play Garmin Marine Network, co ułatwia instalację i bezproblemową integrację z kompatybilnym ploterem nawigacyjnym Garmin.

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- Czarna skrzynka LiveScope GLS 10
- Przetwornik Panoptix LVS34
- Uchwyt do montażu na korpusie silnika zaburtowego
- Uchwyt do montażu na wale silnika zaburtowego



-
- Uchwyt pawężowy
 - Przewód do ładowania i przesyłu danych
 - Dwumetrowy przewód sieciowy Garmin Marine Network i mała złączka
 - Sieciowy przewód adaptacyjny
 - Elementy montażowe
 - Dokumentacja

Funkcje i dane techniczne sonaru

- **Obsługiwane częstotliwości:** Maksymalna głębokość
- **530-1100 kHz:** Zasięg do przodu i w dół: 61,0 m

Połączenia

- **Porty Garmin Marine Network** 1 (złączka)

Elektryczne

- **Moc wejściowa:** 10-32 V
- **Zużycie energii:** Typowo 21 W; maks. 58 W
- **Bezpiecznik:** 7,5 A

Produkty zgodne z przetwornikiem Panoptix LiveScope

- ECHOMAP Plus 72cv/72sv/92sv
- Czarna skrzynka GPSMAP® 8500
- Czarna skrzynka GPSMAP® 8530
- ECHOMAP Plus 72cv
- ECHOMAP Plus 72cv
- ECHOMAP Plus 72sv
- ECHOMAP Plus 72sv
- ECHOMAP Plus 92sv
- ECHOMAP Plus 92sv
- ECHOMAP UHD 72cv
- ECHOMAP™ UHD 72sv
- ECHOMAP™ UHD 92sv
- ECHOMAP™ Ultra 102sv
- ECHOMAP™ Ultra 102sv
- ECHOMAP™ Ultra 122sv
- ECHOMAP™ Ultra 122sv

-
- GPSMAP® 1022
 - GPSMAP® 1022xsv
 - GPSMAP® 1222
 - GPSMAP® 1222 Plus
 - GPSMAP® 1222 Touch
 - GPSMAP® 1222xsv
 - GPSMAP® 1222xsv Plus
 - GPSMAP® 1222xsv Touch
 - GPSMAP® 1223
 - GPSMAP® 1223xsv
 - GPSMAP® 722
 - GPSMAP 722 Plus
 - GPSMAP® 722xs
 - GPSMAP 722xs Plus
 - GPSMAP® 723
 - GPSMAP® 723xsv
 - GPSMAP® 7407
 - GPSMAP® 7407xsv
 - GPSMAP® 7408
 - GPSMAP® 7408xsv
 - GPSMAP® 7410
 - GPSMAP® 7410xsv J1939
 - GPSMAP® 7412
 - GPSMAP® 7412xsv
 - GPSMAP® 7416
 - GPSMAP® 7416xsv
 - GPSMAP® 8410
 - GPSMAP® 8410xsv
 - GPSMAP® 8412
 - GPSMAP® 8412xsv
 - GPSMAP® 8416
 - GPSMAP® 8416xsv

-
- GPSMAP® 8417 MFD
 - GPSMAP® 8422 MFD
 - GPSMAP® 8424 MFD
 - GPSMAP® 8700 Black Box
 - GPSMAP® 922
 - GPSMAP 922 Plus
 - GPSMAP® 922xs
 - GPSMAP 922xs Plus
 - GPSMAP® 923
 - GPSMAP® 923xsv