

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 03:58

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/latarka-czolowa-armytek-elf-c1-v2-white-p-10395.html>



Latarka czołowa Armytek Elf C1 v2 white

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ARMYTEK

Opis produktu

Latarka czołowa Armytek Elf C1 v2 white



Nowy Armytek Elf C1 micro-USB to niewielka turystyczna latarka czołowa dla prawdziwych pasjonatów i ludzi potrzebujących prostej, mocnej, niezawodnej i dzielnej czołówki. W porównaniu do poprzedniej wersji posiada:

- powiększony i ulepszony włącznik
- nową optykę TIR

-
- powiększoną głowicę
 - lepszą o około 15% energetycznie diodę Samsung LH351D

Posiada 6 programów. Umożliwia świecenia z maksymalną mocą 1000 lumenów na wyjściu z reflektora. Jest odporna na wodę (10m) oraz na uderzenie z wysokości 10m. Konstrukcja latarki umożliwia noszenie jej na głowie jak typowej czołówki a dzięki klipsowi można ją także doczepić do plecaka lub kieszeni kurtki. Ponadto posiada silny magnes dzięki któremu przyda się także w pracach warsztatowych i na biwaku. W komplecie latarki znajduje się wysokiej jakości akumulator Li-Ion oraz ładowarka. Ładowanie odbywa się przez port wbudowany w latarkę przez zwykły kabel micro-USB. Latarkę można używać w czasie ładowania.

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI

- Dioda LED - Samsung LH351D
- Temperatura światła - 5500 K - światło neutralne białe
- Maksymalny strumień świetlny - 1000 lm
- Zasięg - 103 m
- Ilość programów - 6
- Zasilanie z ładowarką w komplecie
- Czas pracy:

Turbo1 - 1000 lm - 52 m - 530 lm po 4 minutach

Main1 - 500 lm - 1h 11m

Main2 - 220 lm - 3h

Main3 - 40 lm - 15h

Firefy1 - 2 lm - 8d

Firefly2 - 0.1 lm - 60d

- GWARANCJA 10 lat realizowana u nas (w przypadku awarii nie musisz odsyłać latarki do producenta)

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

- Nowa ulepszona optyka TIR
- Kąt strumienia - 70°
- Kąt poświaty - 120°
- Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

- Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora
- Możliwość ustawienia przycisku w tryb sygnalizacyjny przy wyłączonej latarce - przycisk co kilka sekund będzie się rozświecał sygnalizując położenie latarki
- Wbudowany Timer na 2, 5 i 10 minut
- Możliwość ustawienia przycisku w tryb taktyczny (momentary) - kiedy przycisk jest wciśnięty latarka świeci, po zwolnieniu gaśnie
- Specjalny program świetlika - 0,1 lumena
- Specjalne programy stroboskopowe

ERGONOMIA

- Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych (magnes

-
- można wyciągnąć)
 - Wygodne paski z pełną regulacją
 - Uchwyt umożliwiający szybkie wypięcie latarki z pasków nagłownych
 - Mocny klips ze stali nierdzewnej
 - Ładowanie przez port micro-USB - czas ładowania od pełnego rozładowania akumulatora 6-8h
 - Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
 - Możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18650

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONICZNE

- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Sygnalizacja przegrzania
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Standard szczelności IP68
- Zwarta obudowa bez kabli
- Odporna na uderzenie z wysokości 10m
- Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
- Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G

W KOMPLECIE:

- latarka
- paski nagłowne
- uchwyt do pasków
- klips
- akumulator 18350 - Li-Ion 900 mAh
- 2 zapasowe o-ringi
- kabel micro-USB

- **Pełna nazwa urządzenia:** Elf C1 v2 micro-USB white
- **Nazwa diody LED / temperatura światła:** Samsung LH351D / 5500 K
- **Max strumień świetlny na reflektorze:** 1000
- **Zasięg:** 103
- **Stabilizacja światła:** CYFROWA
- **Optyka:** TIR
- **Ilość programów:** 6
- **Czas pracy w trybach:** Turbo1 - 1000 lm - 52 m - 530 lm po 4 minutach Main1 - 500 lm - 1h 11m Main2 - 220 lm - 3h Main3 - 40 lm - 15h Firefy1 - 2 lm - 8d Firefly2 - 0.1 lm - 60d
- **Tryby Specjalne - Stroboskop / Latarnia:** Nie
- **Timer:** Tak
- **Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny:** Tak
- **Praca przycisku w trybie taktycznym:** NIE
- **Odporność na zalanie / uderzenie:** 10m / 10m
- **Waga:** 56 g
- **Długość / śred. głowicy / śred. korpusu:** 76mm / 33mm / 20,4mm
- **Akumulator i ładowarka w komplecie:** Tak
- **Zasilanie:** 18350/16340 Li-Ion z prądem min.6A

